

menuBar

Az érintett fájlok

bemásolandó kód (vagy az eredeti fájl felülírása):

- actual_prg/system/includes/header_part.php – css include (echo_css_file fv.)

a fájl vége felé:

```
***
}
//a menubar-hoz:
echo_css_file('../skins','menuBar.css');

echo "</head>";
}
***
```

szükséges fájlok:

- actual_prg/skins/menuBar.css (fájl másolás)
- actual_prg/system/includes/objects/enef_Object_MenuBar.php (fájl másolás)

teszt fájl, amivel ki lehet próbálni a beállításokat:

- actual_prg/system/TESZT_MenuBar.php

Használat

1. **\$menuBar_object=new Object_MenuBar();**
A menuBar létrehozása. A létrejött objektum referenciájára szükség van a tulajdonságainak beállításához, valamint az elemek hozzáadásához.
2. **\$menuBar_object→showLabels=true;**
A menuBar tulajdonságának beállítása (itt a címkék láthatósága lett engedélyezve). Csak a publikus (nem private) tulajdonságok változtathatóak.
3. **\$menuItem=\$menuBar_object→addItem("../images/elem.png","href","http://valami.hu");**
A menüelem (létrehozása és) hozzáadása a menuBar-hoz. A létrejött objektum referenciájára szükség van az elem tulajdonságainak beállításához.
4. **\$menuItem→title="súgó szöveg";**
A menuItem tulajdonságának beállítása (itt a tooltip szövege lett megadva). Csak a publikus (nem private) tulajdonságok változtathatóak.
5. **\$menuBar_object→CreateMenuBar();**
A menuBar kirajzolása.

A `menuBar` tulajdonságai

- **`$menuBar_object→height`**
`int`
`default: 30`
A `menuBar` teljes magassága [px].
- **`$menuBar_object→minWidth`**
`int`
`default: 0`
A `menuBar` minimális szélessége [px]. Ha nincs külön definiálva (vagy 0), akkor az elemek számától függ a szélesség.
- **`$menuBar_object→align`**
`string: „left” / „center” / „right”`
`default: left`
A rendezés módja, amennyiben van megadva minimális szélesség, és az nagyobb, mint amekkora méretet az elemek igényelnének.
- **`$menuBar_object→inline`**
`boolean: false / true`
`default: true`
Ha ez az érték „true”, akkor folytatólagosan szúrható be a `menuBar` a sorba.
- **`$menuBar_object→margin`**
`int`
`default: 0`
A `menuBar` körbevevő margó nagysága [px].
- **`$menuBar_object→padding`**
`int`
`default: 0`
A `menuBar` belüli margó (padding) nagysága [px].
- **`$menuBar_object→backgroundColor`**
`string`
`default: „#ffffff”`
A `menuBar` háttérszíne. Szabályos színkódot vagy nevet adjunk meg!
- **`$menuBar_object→customStyle`**
`string`
`default: „”`
A default style törlése, és saját stílus definiálása. Amennyiben ez van használatban (azaz nem üres string), a `$menuBar_object→extraStyle` nincs értelmezve.
- **`$menuBar_object→extraStyle`**
`string`
`default: „”`
A default style kibővítése saját stíluselemekkel.
- **`$menuBar_object→defStyle (private)`**
`string`
`default: „border:solid 1px grey;border-radius:5px;box-shadow:2px 2px 3px gray;”`
Az alapértelmezett stílus. Közvetlenül nem változtatható: a `$menuBar_object→extraStyle`-al lehet bővíteni, vagy a `$menuBar_object→customStyle`-al lehet felülrni.
- **`$menuBar_object→showLabels`**
`boolean: false/true`
`default: false`
A menüelemekhez megadott címke megjelenítésének engedélyezése/tiltása.

- **\$menuBar_object→smallInactive**

boolean: false / true

default: true

Ha ez igaz, akkor az inaktív elemek kisebb méretben jelennek meg.

- **\$menuBar_object→itemPadding**

int

default: 0

Az egyes elemeket körülvevő vízszintes margó. (Függőleges margó az \$menuBar_object→padding tulajdonsággal állítható be.)

- **\$menuBar_object→itemLabelPx**

int

default: 9

Az elemek alatt megjelenő címke mérete [px]. Csak engedélyezett megjelenítés esetén van jelentősége. Érdemes pozitív számot megadni. :)

A **menuItem** tulajdonságai

- **\$menuItem→active**
boolean: false / true
default: true
A menüelem használható vagy sem. Amennyiben nem, akkor nem jelenik meg a pointer cursor típus amikor fölé navigál a felhasználó, valamint az aktivitást jelző egyéb (beállítástól függő) grafikai megoldások sem dolgoznak.
- **\$menuItem→img (private)**
string
default: null
Az elemet reprezentáló kép linkje (pl: „./images/elem.png”). Nem módosítható, a konstruktorral kell megadni.
- **\$menuItem→href (private)**
string
default: null
A link, melyre az elem mutat (pl: „http://akarmi.hu” vagy „akarmi.hu”). Globális és lokális link is megadható, előbbi esetén mindig írjuk ki a „http(s)://”-ot! Nem módosítható, a konstruktorral lehet megadni.
- **\$menuItem→js (private)**
string
default: null
A javascript kós vagy függvény., amit a menüelem indít (pl: „alert(26)” vagy „sajatfv()”). Nem módosítható, a konstruktorral lehet megadni.
- **\$menuItem→label**
string
default: „”
A képek alatt megjelenő címke. Csak akkor jelenik meg valóban, ha a \$menuBar_object→showLabels értéke igaz.
- **\$menuItem→title**
string
default: „”
Az elemekhez tartozó segítség/tooltip/help szövege.
- **\$menuItem→defOpacity (private)**
int
default: 80
Az elemek alapértelmezett láthatósága [%], ahol a 0 jelenti a teljes átlátszóságot. Nem módosítható, a \$menuItem→opacity tulajdonság írja felül.
- **\$menuItem→defGrayscale (private)**
int
default: 50
Az elem színtartalma [%], ahol a 100 jelenti a színek teljes hiányát, azaz a szürkeárnyaltos megjelenítést. Nem módosítható, a \$menuItem→grayscale tulajdonság írja felül.
- **\$menuItem→opacity**
int
default: null
Ha egy nullánál nagyobb érték van megadva, akkor ez felülírja az elem alapértelmezett átlátszóságát. Példák: 100 esetén teljesen látszik, 50 esetén félig áttetsző, 0 esetén egyáltalán nem látszik az elem.
- **\$menuItem→grayscale**
int
default: null
Ha egy nullánál nagyobb érték van megadva, akkor ez felülírja az elem alapértelmezett szürkeárnyaltos beállítását. Példák: 100 esetén teljesen szürke, 50 esetén félig színezett, 0 esetén teljesen színes az elem.